



※仕様は場合により変更することがあります

| 型式              | 寸法  |     | A  | B   | C   | D  | E   | F   | G    | L | 適用パイプ内径 |
|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|---|---------|
| BSG100ABR10MDSP | 148 | 145 | 48 | 97  | 96  | 30 | 177 | 56  | φ100 |   |         |
| BSG125ABR10MDSP | 209 | 195 | 68 | 122 | 121 | 30 | 227 | 85  | φ125 |   |         |
| BSG150ABR10MDSP | 209 | 195 | 68 | 147 | 121 | 30 | 227 | 90  | φ150 |   |         |
| BSG175ABR10MDSP | 259 | 249 | 77 | 172 | 151 | 41 | 282 | 115 | φ175 |   |         |
| BSG200ABR10MDSP | 259 | 249 | 77 | 197 | 151 | 41 | 282 | 125 | φ200 |   |         |

|    |                                |   |      |   |      |   |      |     |                   |   |             |
|----|--------------------------------|---|------|---|------|---|------|-----|-------------------|---|-------------|
| 材質 | SUS304<br>FD部:SUS 304 t1.5     |   |      |   |      |   |      |     |                   |   |             |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) |   |      |   |      |   |      |     |                   |   |             |
| 型式 | BSG-ABR10MDSP                  |   |      |   |      |   |      |     | 株式会社 <b>スニックス</b> |   |             |
| 承認 | Y. H                           | 検 | H. O | 製 | T. A | 設 | K. H | 尺   | FREE              | 単 | 図           |
|    |                                |   |      |   |      |   |      | 年度  | H27.4.1           | 位 | 番           |
|    |                                |   |      |   |      |   |      | 年月日 |                   |   | 64531-DGAAG |