


図面種別


製品仕様図A-a



■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100ABR5MDSQ	2.31	11.6	1.72	60.8
BSW125ABR5MDSQ	1.83	11.4	0.93	129.2
BSW150ABR5MDSQ	2.45	18.4	1.62	140.9
BSW175ABR5MDSQ	1.53	13.4	0.89	258.8
BSW200ABR5MDSQ	3.21	32.1	2.15	217.5

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	BSW-ABR5MDSQ		
株式会社 ユニックス	尺度 年月日	FREE 2024. 4. 1	単位mm 図番 64622-CHAAF

型式	寸法								適用パイプ内径
BSW100ABR5MDSQ	148	145	48	97	96	30	177	56	φ100
BSW125ABR5MDSQ	209	195	68	122	121	30	227	85	φ125
BSW150ABR5MDSQ	209	195	68	147	121	30	227	90	φ150
BSW175ABR5MDSQ	259	249	77	172	151	41	282	115	φ175
BSW200ABR5MDSQ	259	249	77	197	151	41	282	125	φ200