


■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW100SCR3MDSP	4.05	20.4	4.69	36.8
BSW125SCR3MDSP	2.58	16.2	1.87	91.1
BSW150SCR3MDSP	3.57	27.0	3.42	97.0
BSW175SCR3MDSP	3.22	28.4	2.73	147.7
BSW200SCR3MDSP	5.69	57.3	5.37	137.6

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法								適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	L	
BSW100SCR3MDSP	156	158	67	97	103	31	190	56	φ100
BSW125SCR3MDSP	217	219	93	122	133	31	251	85	φ125
BSW150SCR3MDSP	217	219	93	147	133	31	251	90	φ150
BSW175SCR3MDSP	247	249	116	172	151	41	282	115	φ175
BSW200SCR3MDSP	247	249	116	197	151	41	282	125	φ200

材質	SUS304 FD部：SUS 304 t1.5		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	BSW-SCR3MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			72811-BGAWB