



| 型式 | 寸法 | | | | | | | | | | | 適用パイプ内径 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-----|----|----|------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
| FSG 50F3M | 176 | 136 | 138 | 47 | 86 | 41 | 8 | 6 | - | - | 36 | $\phi 50$ |
| FSG 65F3M | 176 | 136 | 138 | 62 | 86 | 34 | 8 | 6 | - | - | 36 | $\phi 65$ |
| FSG 75F3M | 176 | 136 | 138 | 72 | 86 | 29 | 8 | 6 | - | - | 53 | $\phi 75$ |
| FSG100F3M | 176 | 136 | 138 | 97 | 86 | 17 | 8 | 6 | - | - | 53 | $\phi 100$ |
| FSG125F3M | 227 | 178 | 189 | 122 | 131 | 26 | 8 | 6 | 158 | 15 | 60 | $\phi 125$ |
| FSG150F3M | 227 | 178 | 189 | 147 | 131 | 18 | 8 | 6 | 158 | 15 | 60 | $\phi 150$ |
| FSG175F3M | 289 | 228 | 251 | 172 | 191 | 29 | 10 | 7 | 188 | 15 | 69 | $\phi 175$ |
| FSG200F3M | 289 | 228 | 251 | 197 | 191 | 17 | 10 | 7 | 188 | 15 | 69 | $\phi 200$ |

※仕様は場合により変更することがあります

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|------|---|---|------|---|-------------------|------|-----|---------|------|---|---|----|---|-------------|
| 材質 | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | FSG-F3M | | | | | | | | 株式会社 スニックス | | | | | | | | | |
| 承認 | Y. H | 検 | 図 | H. O | 製 | 図 | T. A | 設 | 計 | K. H | 尺 | 度 | FREE | 単 | 位 | mm | 図 | 番 |
| | | | | | | | | | | | 年月日 | H22.7.1 | | | | | | 59010-BAAAX |