



型式	寸法											適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
FSG 50F5M	176	136	138	47	86	41	8	6	-	-	36	$\phi 50$
FSG 65F5M	176	136	138	62	86	34	8	6	-	-	36	$\phi 65$
FSG 75F5M	176	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	$\phi 75$
FSG100F5M	176	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	$\phi 100$
FSG125F5M	227	178	189	122	131	26	8	6	158	15	60	$\phi 125$
FSG150F5M	227	178	189	147	131	18	8	6	158	15	60	$\phi 150$
FSG175F5M	289	228	251	172	191	29	10	7	188	15	69	$\phi 175$
FSG200F5M	289	228	251	197	191	17	10	7	188	15	69	$\phi 200$

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304																	
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)																	
型式	FSG-F5M								株式会社 スニックス									
承認	Y. H	検	図	H. O	製	図	T. A	設	計	K. H	尺	度	FREE	単	位	mm	図	番
											年月日	H22.7.1						59020-CAAAX