



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法													適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M		
FSG 50FR10M	179	136	138	47	86	41	8	6	-	-	36	160	φ 50	
FSG 65FR10M	179	136	138	62	86	34	8	6	-	-	36	160	φ 65	
FSG 75FR10M	179	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	160	φ 75	
FSG100FR10M	179	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	160	φ100	
FSG125FR10M	232	178	189	122	131	26	8	6	170	15	60	205	φ125	
FSG150FR10M	232	178	189	147	131	18	8	6	170	15	60	205	φ150	
FSG175FR10M	296	228	251	172	191	29	10	7	220	15	69	255	φ175	
FSG200FR10M	296	228	251	197	191	17	10	7	220	15	69	255	φ200	

材質	SUS304														
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）														
型式	FSG-FR10M										株式会社 スニックス				
承認	Y. H	検	H. O	製	T. A	設	K. H	尺	度	FREE	単	位	mm	図	番
								年	月	日	H22.7.1				59130-DAAAX