



型式	寸法											適用パイプ内径
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
FSW 50F3M	176	136	138	47	86	41	8	6	-	-	36	$\phi 50$
FSW 65F3M	176	136	138	62	86	34	8	6	-	-	36	$\phi 65$
FSW 75F3M	176	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	$\phi 75$
FSW100F3M	176	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	$\phi 100$
FSW125F3M	227	178	189	122	131	26	8	6	158	15	60	$\phi 125$
FSW150F3M	227	178	189	147	131	18	8	6	158	15	60	$\phi 150$
FSW175F3M	289	228	251	172	191	29	10	7	188	15	69	$\phi 175$
FSW200F3M	289	228	251	197	191	17	10	7	188	15	69	$\phi 200$

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304											
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装 (標準Uシルバー)											
型式	FSW-F3M								株式会社 スニックス			
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE	単位mm	図番					
Y. H	H. O	T. A	K. H	年月日	H22.7.1			43310-BAAAX				