



図面種別



■换气性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SPFW75C3MDSP	2.93	11.0	2.31	29.5
SPFW100C3MDSP	4.01	20.1	3.06	45.6
SPFW125C3MDSP	2.14	13.4	2.12	85.6
SPFW150C3MDSP	2.69	20.2	2.96	104.3
SPFW175C3MDSP	2.09	18.3	1.81	181.5
SPFW200C3MDSP	2.93	29.3	2.63	196.6

■ 圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

※側面のビードはサイズによって異なります。(φ100以下:1本・φ125、150:2本・φ175、200:無し)

型式	寸法												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	適用パイプ内径
SPFW75C3MDSP	174	143	152	72	83	30	9	6	-	-	52	152	φ75
SPFW100C3MDSP	174	143	152	97	83	17	9	6	-	-	53	152	φ100
SPFW125C3MDSP	254	208	221	122	125	30	9	6	180	12	60	217	φ125
SPFW150C3MDSP	254	208	221	147	125	17	9	6	180	12	60	217	φ150
SPFW175C3MDSP	322	263	275	172	162	30	12	6	220	12	70	278	φ175
SPFW200C3MDSP	322	263	275	197	162	18	12	6	220	12	70	278	φ200

材	SUS304
---	--------

質	FD部: SUS304 t 1.5
---	-------------------

処	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）
---	--------------------------------

型式

SPFW-C3MDSP

株式会社 ユニックス

尺度

年月日

FREE

单位:mm

义

四番

78511-BGAAH