



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際は
フード上部と軒の間を20mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

| 型式 | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | 適用パイプ内径 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-------|-------|-----|----|-----|-----|---------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| SSFW100BTK3M | 200 | 325 | 100 | 97 | 240 | 30 | 154 | 47.5 | 145.5 | 193 | 230 | 65 | 80 | 110 | φ100 |
| SSFW125BTK3M | 260 | 400 | 130 | 122 | 300 | 45 | 214 | 72 | 174.5 | 246.5 | 280 | 85 | 100 | 140 | φ125 |
| SSFW150BTK3M | 260 | 400 | 130 | 147 | 300 | 32 | 214 | 72 | 174.5 | 246.5 | 280 | 90 | 100 | 140 | φ150 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------|---|------|---|------|---|---|------|-------------------|---|----|---|-------------|
| 材質 | SUS304 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吸音材：ポアル+繊維素材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理 | カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） | | | | | | | | | | | | | | |
| 型式 | SSFW-BTK3M | | | | | | | | | | 株式会社 ユニックス | | | | |
| 承認 | Y. H | 検 | H. O | 製 | T. A | 設 | K. H | 尺 | 度 | FREE | 単 | 位 | mm | 図 | 番 |
| | 年 | 月 | 日 | | | | | 年 | 月 | 日 | H23.7.1 | | | | 71110-BAAAA |